






AC-25-RG-1



使用例
Example of application



特徴 Feature

- ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
- ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
- 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
- Installing on the rod guide facilitates sliding and removes abnormal sound when operating.
- Can be attached one-touch. It's difficult to remove the rod guide when the rod has been inserted.
- Projections are small so it can be installed in narrow spaces between the case and door.

- 仕様 ● 材質：ポリアミド6 (PA6)
● 標準色：ホワイト
- 用途 ● ロッド棒用ガイド
- 納期 ● 標準在庫品

- Specifications ● Material: Polyamide 6 (PA6)
● Standard color: White
- Specific use ● Guides for rod

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ロッド棒径 Applicable rod	φD ₁	φD ₂	φD ₃	H	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	取付け穴明け寸法 Drilling dimension	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
												数量	単価
AC-25-RG-1	●	φ10	16	12.4	10.8	11	3.4	φ13	0.4	01950			
AC-25-RG-2	●	φ8	14	10.4	8.8	9		φ11	0.3	01949			
AC-25-RG-3	●	φ6	12	8.4	6.8	9	3.2	φ9	0.25	04197			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

STOPPERS/RODS