ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー

締り

特装密閉

ハンドル

フリーザー 密閉

平面 スイング

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L型

ハンドル

T 型

ハンドル

丸型


小型



〔本体〕 Main body (H_1) Н2 Н3 H4 (W_1) 角ワッシャーt2 Corner washer パッキン tı Packing 回転角度60% 2-φd1 ボス Turning angle boss A-1316-2·3 A-316-2·3

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions 2-φd₂ 20.5

A-1316-2·3 A-1316-4 A-316-2·3 A-316-4



止め金は630~635ページからお選びください。

Select stopper plate starting on page 630

ロッド棒を併用する 大型扉も確実に固定。 Using rod together secures a large door easily.

Example of application

開扉の際には止め金が上方向に回転する設置 方法をお奨めします。その際ハンドルを横付けにしますと、スムーズに操作できます。 ※この場合、パネル穴明けの方向が異なります。 Recommend to use the installation method, i.e. the stopper plate turns upward when unlocking the door. At this time, the handle is installed horizontally to operate smoothly. ※ In this case, direction of panel drilling is different from the drawings

- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1316) 表面仕上は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル系 樹脂焼付塗装です。(A-316) ピンタンブラー方式ロックハンドルの欠点を改良し

- ピンタンフラー方式ロックハンドルの欠点を改良した製品です。
 防水タイプ(〇リング・パッキン使用)
 専用ハンドル以外での解錠は困難です。
 A-1316-2・4・A-316は左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
- A-1316-3は右用・左用
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant. (A-1316)
- Surface finish is hardenability acrylic resin baked so weather resistance is great. (A-316)
- Improved pin built-in tumbler system.
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Difficult to unlock other than with special handle.
- A-1316-2, A-1316-4 and A-316 are for both left-hand and right-hand use. (standard: the right-hand use Specify the left-hand use as needed.)

 • A-1316-3 is for either left-hand or right-hand use.

(A-1316)

材 質: 本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304) ハンドル/亜鉛合金(ZDC)表面仕上: 本体/鏡面バフ研磨 ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)付属品: 大ナット・ビスセット 仕様

(A-316)

材 質:本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上:本体/アクリル系樹脂焼付塗装標 準 色:シルバーメタリック付 属 品:大ナット・ビスセット

用途 ● 大型屋外キュービクル・制御盤

● 標準在庫品

SUS316も製作します。
 解錠時ハンドルは抜けません。錠前に無理な力が掛かると破損の原因になります。
 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止の

ため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

(A-1316)

 Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304).
 Handle: Zinc alloy (ZDC) Finish: Main body: Mirror surface buffing

Handle: Aventurine chrome plating (MZCr) Accessories: Large nut and screws

(A-316)

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Finish: Main body: Acrylic resin baked
 Standard color: Silver metallic

- Accessories: Large nut and screws

Large outdoor cubicles and control boards

The handle cannot be removed when the lock is disengaged. Applying inordinate stress to lock causes damage

It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

> 取付け方法 Installation

method

〔ハンドル〕 Handle

hole

止め金

plate

to 635

Stopper

商品番号 Product No.	RoHS	L	Wз	φd₃	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 単価		
A-316-2-H		140	34	8	105	00613				
A-316-3-H		134	26	6	100	00615				
A-316-4-H		上記によ	る See th	e above	30	00906				

[本体] Main body

	商品番号 RoHS Product No. 101/		備考	(W4)	□\// ₂	(H ₁)	H ₂	Нз	Н4	Р	φD	φdı	φd₂	t ₁	t ₂	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g)	コード Code	単価	量販価格	
			Remarks	(□ ₩ ₩ 2	(1117									LZ		Mass			数量	単価
がは、	A-1316-2	•	左右兼用型 Left-hand and right-hand use	41	10	70	21	21	5	40	64	8	8.5	1.5	3	6.6	410	00907			
() () () () () () () () () () () () () (A-1316-3-L	A	左用 Left-hand use 右用 Right-hand use	41	8	70	(20)	21	3	32	52	7	7.5	1.5	1	6.6	.6 370	00908			
がは、	A-1316-3-R	A												1.5	'	6.6		03030			
が改	A-1316-4	A	左右兼用型 Left-hand and right-hand use	32	8	33	12.5	13.5	3		30			1	1	4	120	01135			
	A-316-2		4 Lett-nand and right-hand use	35	10	70	21	21	6	40	64	8	8.5	1.5	2	6.6	336	00612			
	A-316-3	•		35	8	70	21	21	5	32	52	7	7.5	1.5	1	6.6	253	00614			
	A-316-4			32	8	33	12.5	13.5	5		30	\angle		1	1	4	75	00905			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



押ボタン 取 手

つまみ

止め金 ロッド棒

ジョイント リンク

ワイヤ

23.01 TAKIGEN

総合 26 437