



ロッド棒を確実にコントロール



AC-100-A-1

キーNo.TAK60
Key


キーNo.0200
Key

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
AC-100-A-1-TAK60		900	04022			
AC-100-A-1		900	01481			


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



止め金
Stopper plate



止め金は630~635ページの□10穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with 10-hole on page 630 to 635.

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-A-TAK60)
- ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。曲げ加工不要で取付け簡単
- 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
- 止め金と合せて三点締め
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (AC-100-A-TAK60)
- Rod moves vertically so center can be determined easily. Easy installation without bending.
- Special mechanism prevents rod from naturally falling.
- Three-point securing with stopper plate.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
- 鍵番号: TAK60・0200
- 最大適用板厚: 3.2mm
- 付属品: キー2本

用途

- キュービクル・配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 抜き差しハンドルタイプAC-100-NBは443ページ、フラットハンドルタイプAC-100-Eは259ページをご参照ください。
- 扉を締込むにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RC(640ページ)をお奨めします。
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
- 特別な表面処理をご相談ください。

Specifi-
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: TAK60, 0200
- Max. applicable panel thickness: 3.2mm
- Accessories: Two keys

Specific-
use

- Cubicles, power / distribution and control boards

Remarks

- For slip-joint handle type AC-100-NB, see page 443 and for flush handle type AC-100-E, see page 259.
- Recommended to use rod roller unit AC-25-RA/RB/RC (on page 640) for securing door.

