



### 止め金 Stopper plate



止め金は630～635ページの□8穴の中から  
お選びください。  
Select the stopper plate with 8-hole  
on page 630 to 635.

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



ハンドル回転方向  
Handle turning direction

### 特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

### 仕様

- 材質：亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
- 最大適用板厚：2mm
- 製品質量：95g

### 用途

- 配分電盤・制御盤

### 納期

- 標準在庫品

### 備考

- 特別な表面仕上はご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

### Specifi- cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: 2mm
- Mass: 95g

### Specific use

- Power/distribution and control boards

### Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code	単価	量販価格	
				数量	単価
A-23-2	●	00082			

● : RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS10指令に対応可能です。