

A-21





亜鉛合金製

T型ハンドル
T-SHAPED HANDLES

A-21-1



A-21-3

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsハンドル回転方向
Handle turning direction回転角度90°
Turning angle

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	(H1)	H2	φD1	φD2	P	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
												数量	単価
A-21-1	●	65	35	7.5	31	11	13.5	1.5	90	00077			
A-21-2	●	55	31	7.5	30	10	13		80	00078			
A-21-3	●	45	28	7	28	9	12	1	65	00079			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材 質: 亜鉛合金 (ZDC) ● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
用途	● 配分電盤・制御盤
納期	● 標準在庫品
備考	● 特別な表面処理はご相談ください。 ● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi- cations	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use	● Power/distribution and control boards.
Remarks	● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

止め金
Stopper plate止め金は630~635ページの□8穴の中
からお選びください。
Select the stopper plate with □8-hole
on page 630 to 635.