



### ローレットつまみの脱落を防ぎます

D.PAT.




AP-176-DP-M5




#### パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions



#### 取付け方法

Installation method



パネルから取外している時の脱落防止に!  
Prevents falling out when removing!

#### 特徴 Feature

- ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
- パネル表面の傷防止にもなります。
- Mounts on knurled knob to prevent falling out.
- Can also be used to prevent scratching of the panel surface.

仕様	● 材 質: ポリプロピレン(PP) ● 標 準 色: 白
用途	● ローレットつまみの脱落防止
納期	● 標準在庫品
備考	● パネル穴明け裏面は糸面取りしてください。面取り加工を大きくすると脱落する恐れがありますので、ご注意ください。

Specifications	● Material: Polypropylene (PP) ● Standard color: White
Specific use	● Prevent falling out of knurled knob
Remarks	● Light chamfer back surface of drilled hole. Creating a large chamfer may cause knob to fall out.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	φD1	φD2	(φD3)	(φD4)	φD5	t	製品質量 (g) Mass	適用ローレットつまみ Applicable Knurled knob	コード Code	単価	量販価格	
														数量	単価
AP-176-DP-M4	●	8	1	8.5	3	5.8	7	6	2.3	0.1	A-176-19,-20,-21,-48,-49 A-1176-19,-20,-21,-48,-49	04514			
AP-176-DP-M5	●	9.5	1.5	9	4.1	7	8	7	2.3	0.2	A-176-16,-17,-18,-45,-46,-47 A-1176-16,-17,-18,-45,-46,-47 A-2176-18	04515			
AP-176-DP-M6	●	11	1.5	11	4.8	7.8	9	8	2.3	0.3	A-176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 A-1176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 A-2176-13	04516			
AP-176-DP-M8	●	14	2	14	6	9.8	11	10	3.2	0.6	A-176-11,-12,-31,-40,-41, A-1176-11,-12,-31,-40,-41	04517			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取 手

KNOB

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

23.01

TAKIGEN  
総合 26

619