

# A-140-RC

ゴム製




A-140-RC-1

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ハンドル Applicable handle	製品質量(g) Mass	コード Code
A-140-RC-1	●	A-140-1・A-140-S-1	14	01931
A-140-RC-2	●	A-140-2・A-140-S-2・ A-140-S-3	12	01932
A-140-RC-3	●	A-140-3	10	01933

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

## 取付前の装着方法


How to install on not-attached handle



簡単に取付けられます。  
Easy installation.

## 筐体取付後の装着方法

How to install on handle already attached to case



装着の際はゴムキャップの内側にシリコングリスや  
タキゲンパワーグリーンなどを塗布してください。  
Apply silicon grease or TAKIGEN POWER GREEN  
to the inside of the rubber cap prior to installation.

L型ハンドル



# A-140用ゴムキャップ

RUBBER CAPS FOR (A-140)

## 特徴 Feature

- ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。
  - 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。
  - 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。
  - 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
- Handle mechanism is protected, dustproof and corrosion resistance are increased.
  - Can be installed without removing the handle being used.
  - Highly resist deterioration due to antifreeze or other substance.
  - Good for outdoor use because of weather resistance.

## 仕様

● 材 質 : エチレンプロピレンゴム (EPDM)

## 用途

● トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護

## 納期

● 標準在庫品

## Specifications

● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)

## Specific-use

● Protection of A-140 handle mechanism in tunnels, cold regions, regions prone to salt damage

# A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面  
スイング

平面  
ハンドル

HANDLES

L型  
ハンドル