

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-19-TAK60)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-19-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質：亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき(MZCr)
- 付 属 品：大ナット・ビスセット・キー2本

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 止め金は640～644ページの□8穴の中からお選びください。
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
- 特別な表面処理はご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci-
fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Large nut, screws, two keys



Specific use

- Power/distribution and control boards




Remarks

- Select the stopper plate with □8-hole on page 640 to 644.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

A-19-1-1-TAK60



No.TAK60

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	L	W	H	P	φD ₁	φD ₂	φd	θ°	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-19-1-1-TAK60	●	TAK60	60	23	2.5	37	44	3.5	4	65	1.5	140	04013
A-19-1-1	●	0200											00070
A-19-1-2	●	鍵なし Without lock											00071
A-19-2-1-TAK60	●	TAK60	50	20	3	30	35	3	3.5	70	1.5	110	04014
A-19-2-1	●	0200											00072
A-19-2-2	●	鍵なし Without lock											00073

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp