



A-63

亜鉛合金製




A-63

パネル穴明け寸法 (右開き時)
Panel drilling dimensions
(right-hand use)





ストローク
Stroke



No.0061-H



No.0062-H



R2 ボス
Boss

商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-63		6	128	01209
No.0061-H	●		70	00182
No.0062-H	●		30	70142

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ラッチ式ロックハンドル

LATCH TYPE LOCK HANDLES

特徴 Feature

- 閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。
- 左右兼用型
- Door is locked only by pushing the door. (one-touch operation latch type)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
- 付 属 品: 大ナット

用途

- 各種ボックスの扉・点検口扉

納期

- 標準在庫品

備考

- No.0061-H・No.0062-Hは別売です。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci- fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Accessories: Large nut

Specific use


- Various box doors and inspection entrance doors

Remarks

- No.0061-H/No.0062-H are optional.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

使用例

Example of application



ワンタッチで扉閉
Opens and closes
in one touch