

A-60-D-2・A-60-F

亜鉛合金製



防水ロックハンドル(インジケーター付)



WATERPROOF LOCK HANDLES (WITH INDICATOR)

特徴 Feature




- 施錠忘れを防止するインジケーター付。(本製品は施錠時のみ赤く表示されます。)
- 施錠時・解錠時共に抜き差しが可能です。
- 施錠時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
- 防水規格IPX5相当
- 左右兼用型
- With indicator to prevent forgotten locking. (Product displays red only when locked.)
- Can be removed or inserted both when locking and unlocking.
- Built-in clutch mechanism makes the stopper plate fastened when locking.
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材 質: 本体/亜鉛合金 (ZDC) キャップ/ポリカーボネート (PC)
	● 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)
用途	● 付属品: 大ナット・ビスセット
	● 振動機器の扉・小型制御盤
納期	● 標準在庫品
備考	● 止め金は640～644ページの□8よりお選びください。 ● No.0061-H・No.0062-Hは別売です。 ● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。




Speci- fications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Cap: Polycarbonate (PC)
	● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Specifi- cation	● Accessories: Large nut and screws
	● Vibration equipment doors and small control boards
Remarks	● Select the stopper plate □8-hole on page 640 to 644. ● No.0061-H/No.0062-H is optional. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

【A-60-D-2】

回転角度90°
Turning angle

【A-60-F】

回転角度90°
Turning angle

※保護キャップ付きタイプA-60-Fは
水抜きのためa部を下に取付けてください。
For capped type A-60-F, install with
part "a" down to allow water drainage.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-60-D-2	●	両抜け Both-side removed	4	73	04649
A-60-F	●	両抜け 保護キャップ付 Both-side removed, with cap	7	93	04577
No.0061-H	●	キーハンドル Key handle		70	00182
No.0062-H	●	キーハンドル Key handle		30	70142

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。