

A-120-1

亜鉛合金製

ロックハンドル



ロックハンドル

LOCK HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器



A-120-1





A-120-1-H


[A-120-1]




[A-120-1-H]



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



止め金 Stopper plate



止め金は640～644ページの□8穴の中からお選びください。
Select stopper plate from those starting on page 640 to 644 with □8 hole.

特徴 Feature

- ハンドルの小型化で携帯に便利です。
- 360°回転
- Handle is small-sized so easy to carry.
- Turning angle is 360°.

仕様

- 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
ハンドル/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)
ハンドル/亜鉛めっきクロメート
処理 (MFZn-C)

用途

- 小型配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考



- 止め金取付け用M8ナットの締付けトルクは6.2N・m以下で行ってください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Handle: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Handle: Zinc Plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use Remarks



- Small power/distribution and control boards
- Set the torque of the M8 nut for stopper plate within 6.2 N・m.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-120-1	●	3	40	00256
A-120-1-H	●		10	00257

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

LOCK HANDLES

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締り

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト