



防水平面ハンドル

WATERPROOF ROUND-SHAPED FLUSH HANDLES

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-57-1-TAK60)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- (A-57-1-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: シルバーメタリック塗装
- 付 属 品: キー2本

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 特注で表面の赤いラインを左に入れることもできます。
- 鍵違いも製作します。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci-
fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Coated silver metallic
- Accessories: Two keys

Specific use





- Power/distribution and control boards

Remarks


- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.




A-57-1-TAK60

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key回転角度90°
Turning angle


No.TAK60



No.0200

止め金
Stopper
plate

止め金は640~644ページの□8穴の中からお選びください。
Select stopper plate from those starting on page 640 to 644 with □8 hole.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
A-57-1-TAK60		04077
A-57-1		03304

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。