

## 特徴 Feature

仕様

用途

- 樹脂キャップでねじを隠せます。
- AP-829-1以外は外付けなので取付けが簡単です。
- The screws are concealed by the resin cap.
- Installation is easy because the pull is attached to the outside

質: AP-829-1/ポリアミド(PA66)

AP-829-2、2K、3/ポリプロピレン(PP)

●標 準 色: AP-829-1/ブラック・グレー AP-829-2、2K、3/ブラック

: AP-829-1/六角ボルトまたはナットM6 推奨ねじ

AP-829-2、2K、3/なべねじM6

●特装車・建機・バスなどの内外装用

● 標準在庫品

● 使用荷重: AP-829-1/490N AP-829-2,2K/260N AP-829-3/230N

■ 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分 に検証を行ってください。

Material: AP-829-1: Polyamide (PA66) AP-829-2, 2K, 3: Polypropylene (PP)

Standard color: AP-829-1: Black and gray

AP-829-2, 2K, 3: Black

Recommended screws:

AP-829-1: Hexagon bolt or nut M6 AP-829-2, 2K, 3: Round head screw M6

Interior decoration specially equipped vehicles, construction machinery and buses

• Working load: AP-829-1: 490N Remarks

AP-829-2, 2K: 260N AP-829-3: 230N

32.

Cover

2×φ7穴 hole

Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

スイング

平面 ハンドル

L 型 ハンドル ロック

ハンドル Τ型•丸型•

ローラ 締り

フリーザー 密閉

特装密閉

ハンドル

ラッチ式

スナッチ リフト

アジャスト

フック式

ポップ (白販機)

クレモン

取手


つまみ

多点締め・ 止め金・ロッド

ジョイント・ リンク・ワイヤ


(AP-829-2K)

ဖျ



## [AP-829-3]

(AP-829-2)



- ※2 AP-829-3は柔軟性があり、取付けピッチ135~140の間で取付け可能です。
- %2 The AP-829-3 is so flexible—this can be fixed between installation hole pitch 135 to 140.

193

 $\alpha$ 

33

123

150\*1

※1 材質・製法・形状により前後しています。 取付け面に押付け、ピッチを合せて取付けてください。

%1 Varies slightly with material / manufacture / shape. Press against surface being installed to and match hole pitches.

商品番号 Product No.	RoHS 10 🛩	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-829-1-Black	•	62	03998
AP-829-1-Gray	•	62	02067
AP-829-2-Black	•	45	03003
AP-829-2K	•	50	04538
AP-829-3-Black	•	40	01822

- ●: RoHS10指令対応品
- ▲:RoHS10指令に対応可能です。