

3タイプから選べます
Choose from 3 types

A-1099-T-2



A-1099-P-2



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています
- 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
- Stainless, corrosion-resistant
- Choose from 3 types: through hole, reamed, and tapped



仕様	● 材質: ステンレス鋼物 (SUS316)
用途	● 表面仕上: 鏡面バフ研磨
納期	● 食品機械・医療機器
	● 標準品・・・納期お問合せください

Specifi- cations	● Material: Cast stainless steel (SUS316)
Specific use	● Finish: Mirror surface buffing
	● Food machinery, medical equipment



〔A-1099-T〕



〔A-1099-R〕



〔A-1099-P〕



商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	穴サイズ Hole size	L ₁	L ₂	L ₃	φD ₁	φD ₂	φd	M	P	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1099-T-1	●	タップ穴 Tapped hole	M12	42	24	22	63	19	12	12	1.75	1600	04564
A-1099-T-2	●		M10	34	17	15	50	17	10	10	1.5	960	04567
A-1099-T-3	●		M8	26	14	15	40	13	8	8	1.25	418	04570
A-1099-T-4	●		M6	21	11	12	32	11	6	6	1	225	04572
A-1099-R-1	●	リーマー穴 Reamed hole	φ12	42	24	22	63	19	12	12		1592	04565
A-1099-R-2	●		φ10	34	17	15	50	17	10	10		966	04568
A-1099-R-3	●		φ8	26	14	15	40	13	8	8		422	04571
A-1099-R-4	●		φ6	21	11	12	32	11	6	6		222	04574
A-1099-P-1	●	貫通穴 Through hole	φ12	42	24		63	19	12			1528	04566
A-1099-P-2	●		φ10	34	17		50	17	10			916	04569
A-1099-P-3	●		φ8	26	14		40	13	8			401	04573
A-1099-P-4	●		φ6	21	11		32	11	6			216	04575

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。