




AC-25-RG

プラスチック製

ロッドガイド
ROD GUIDES

AC-25-RG-1

使用例
Example of
application

特徴 Feature

- ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
- ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
- 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
- Installing on the rod guide facilitates sliding and removes abnormal sound when operating.
- Can be attached one-touch. It's difficult to remove the rod guide when the rod has been inserted.
- Projections are small so it can be installed in narrow spaces between the case and door.

仕様

- 材 質: ポリアミド (PA6)
- 標 準 色: ホワイト

用途

- ロッド棒用ガイド

納期

- 標準在庫品

Speci-
fications

- Material: Polyamide (PA6)
- Standard color: White

Specific use

- Guides for rod

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ロッド棒径 Applicable rod	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	H	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	取付け穴明け寸法 Drilling dimension	製品質量 (g) Mass	コード Code
AC-25-RG-1	●	$\phi 10$	16	12.4	10.8	11	3.4	$\phi 13$	0.4	01950
AC-25-RG-2	●	$\phi 8$	14	10.4	8.8	9		$\phi 11$	0.3	01949
AC-25-RG-3	●	$\phi 6$	12	8.4	6.8	9	3.2	$\phi 9$	0.25	04197

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

L 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密 閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手