

B-1227



ステンレス製



マリンヒンジ MARINE HINGES




B-1227



作動範囲 270°以上

Movement range: more than 270°



特徴 Feature

- 耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
- 取付けはステンレスマリンヒンジB-1225・B-1228またはプラスチックマリンヒンジBP-19-1-2と互換性があります。
- Stainless steel hinge (SUS316) of excellent corrosion resistance.
- Installation is compatible with the stainless marine hinge B-1225/1228 or plastic marine hinge BP-19-1-2.

仕様

- 材質：羽根/ステンレス鋼板(SUS316)
軸/ステンレス鋼棒(SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨

用途

- 船舶・車両・通信機器・測定機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 穴なしも製作します。

Specifications

- Material: Wing: Stainless steel plate (SUS316)
Shaft: Stainless steel bar (SUS304)

Specific-use

- Ships, vehicles, communication or measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考値(2個使用) Reference values (Using 2 pieces)		製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
		扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量(kg) Door mass				数量	単価
B-1227	●	600×300	10	47	12742			

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装车
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)