

B-1118
ステンレス製



自由蝶番
FREE SPRING HINGES



B-1118-2




B-1118-H-3 片開き用
one side open type

特徴 Feature


- トルクの調整を行えます。
- Can be adjusted the torque

仕様	● 材質：羽根/ステンレス鋼板(SUS304) キャップ・カラー/黄銅 シャフト・スプリング/鋼線
用途	● 表面仕上：ヘアライン仕上
納期	● 屋内用機器
備考	● 標準在庫品 ● トルク調整ピンはφ3 ⁺⁰ をご使用ください。
Specifications	● Material: Wing: Stainless steel plate (SUS304) Cap/collar: Brass Shaft/spring: Steel wire
Specific use	● Finish: Hairline finish
Remarks	● Indoor equipment ● Use φ3 ⁺⁰ for torque adjustment pin

[B-1118]
両開き
Both side
open type




[B-1118-H]
片開き
One side
open type



使用例
Example of application

扉は内側・外側両方向に開閉可能です。開いた扉はばねの作用で自動的に戻ります。



Door can open/close both inside and outside. Opened door returns to its original position due to spring.

トルク変更方法 Changing the torque

1. トルク調整ピンを穴に差込み、右方向へ回転する。
1. Take out torque adjustment pin into the hole and turn it counterclockwise.
2. ストッパーを外し、希望のトルク穴へ差込む。
2. Take off the stopper and insert it into a hole of proper torque.
3. トルク調整ピンを抜いて完了。
3. Take out torque adjustment pin.

⚠ ご注意
● 取付けビスピッチは、現場で現物合せをお願いします。
● Match up using the item that will actually be installed.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	P	(P ₁)	(P ₂)	(P ₃)	(P ₄)	(P ₅)	N-φd	縦2ヶ使用扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																			数量	単価
B-1118-1		170	152	35	16.5	13	25	70	72	122	10	15.5	17.5	10-3.8	30	1,100	10747			
B-1118-2		144	127	32	15.5			64	58	102	11	10	9.5		25	850	10748			
B-1118-3		120	101	23	16.5	11	22	53.5	45	78	8.5	5.5		8-3.5	15	570	10749			
B-1118-4		97	77	21	14			51.5	34	56	7.5	8			10	440	10750			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	(P ₁)	(P ₂)	(P ₃)	(P ₄)	(P ₅)	N-φd	縦2ヶ使用扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																		数量	単価
B-1118-H-1			152.5	52	35	13.5	25	73	123	17.5	15.5	10	10-3.8	30	600	12423			
B-1118-H-2		片開き One side open type	126.5	47.5	31	13.5	25	58	102	9.5	10	11		25	500	12424			
B-1118-H-3			101.5	40	23	11.5	22	45.5	78.5		5	8.5	8-3.8	18	250	12425			
B-1118-H-4			76.5	34.5	21	11.5	22	34	56		8.5	7		12	200	12426			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器(B)