



B-1246-1

B-1246-2

参考負荷トルク位置  
Torque tolerance

[B-1246-2~5]

### 特徴 Feature

- ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Excellent spring durability is ideal for frequently used hinges.
- Made from corrosion-resistant stainless steel.

### 仕様

- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：光沢バレル研磨

### 用途

- 船舶・車両などの操作盤

### 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

### Specifi- cations

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing

### Specific use

- Control panels of ships, vehicles, etc.



B-1246-5-C

後付できるばねカバーもあります。羽に重ねて取付けねじと一緒に締めます。  
Spring cover that can be installed later also available. Screw on together with hinge.

商品番号 Product No.	RoHS 10+	L	W	t	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φd	N	参考負荷トルクcN・m Torque tolerance		製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
												90°	180°				数量	単価
B-1246-1	●				図面参照		See drawings		40.4	20.1	222	13257						
B-1246-2	●	100	50	2	40	40	34	8	12	5.3	6	20.4	12.8	130	13258			
B-1246-3	●	66	38	1.5	32	—	25	4.5	7.5	3.2	4	14.8	7.81	42	13261			
B-1246-4	●	48	32	1.5	26	—	20	4.5	7.5	3.2	4	21.6	10.3	27	13262			
B-1246-5	●	32	32	1.2	14	—	20	4.5	7	3.2	4	7.4	5.3	15	13263			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。