



### 特徴 Feature

- 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
- Can be bent and used according to the board structure and application.

### 仕様

- 材質:  
B-1527-B/ステンレス鋼板 (SUS304)  
B-527-B/熱間圧延鋼板 (SPHC)
- 表面仕上: 生地

### 納期

- 標準在庫品

### 備考

- E形止め輪は付属されておりません。B-1024 (750ページ) をご参照ください。
- 加工も承ります。

### Specifications

- Material:  
B-1527-B: Stainless steel plate (SUS304)  
B-527-B: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish: Plain

### Remarks

- E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.
- Can also be reworked upon request.

商品番号 Product No.	RoHS 10 備考 Remarks	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	W	t	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	(φD <sub>3</sub> )	d (商品番号) Product No.	参考値 Reference values		製品質量 (g) Mass	コード Code
											扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量 (kg) Door mass		
B-1527-B-1	●	65	15	30	60	2.0	5	12	9.4	4 (B-1024-4)	600×300	26	80	12985
B-1527-B-2	● SUS	85	20	40	100	3.0	6	14	12.2	5 (B-1024-5)	600×300	70	194	12986
B-1527-B-3	●	100	20	52	80	3.0	8	16	14.2	7 (B-1024-7)	600×300	119	243	12987
B-527-B-1	●	65	15	30	60	2.3	5	12	9.8	4 (B-1024-4)	600×300	15	80	11748
B-527-B-2	● SPHC	85	20	40	100	3.2	6	14	12.6	5 (B-1024-5)	600×300	38	194	11754
B-527-B-3	●	100	20	52	80	3.2	8	16	14.6	7 (B-1024-7)	600×300	64	243	11751

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)