




※本図はB-528-A-2を示す。
※Shows B-528-A-2.

特徴 Feature

- 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
- Can be bent and used according to the board structure and application.

仕 様

[B-1528-A]	● 材 質 : ステンレス鋼板 (SUS304)
	● 表面仕上 : 生地
[B-528-A]	● 材 質 : 熱間圧延鋼板 (SPHC)
	● 表面仕上 : 生地
納期	● 標準在庫品
備考	● E形止め輪は付属されておりません。 B-1024(750ページ)をご参照ください。
	● 加工も承ります。

Specifications

[B-1528-A]	● Material: Stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Plain
[B-528-A]	● Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
	● Finish: Plain
Remarks	● E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.
	● Can also be reworked upon request.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	L ₁	L ₂	W	t	φD ₁	φD ₂	(φD ₃)	E	d (商品番号) Product No.	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-1528-A-1	●	SUS	65	30	60	2.0	5	12	9.4	3.7	4 (B-1024-4)	80	12988
B-1528-A-2	●		85	40	100	3.0	6	14	12.2	3.1	5 (B-1024-5)	154	12989
B-1528-A-3	●		113	52	80	3.0	8	16	14.2	4.1	7 (B-1024-7)	261	12990
B-528-A-1	●	SPHC	65	30	60	2.3	5	12	9.8	3.7	4 (B-1024-4)	80	11738
B-528-A-2	●		85	40	100	3.2	6	14	12.6	3.1	5 (B-1024-5)	154	11734
B-528-A-3	●		110	52	80	3.2	8	16	14.6	4.1	7 (B-1024-7)	261	11731

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。