




B-301-4-R



特徴 Feature

- 下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
- 右型・左型(本図・写真共右型です。)
- Shaft on the lower hinge is slip-joint type so door can be removed.
- Right or left type. (drawings and photo show the right type)

仕様

- 材質: 熱間圧延鋼板 (SPHC)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 計測機器・ロッカーなどの小型扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 本品はセット品です。
- 右型・左型をご指定ください。

Specifications

- Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use

- Small doors for measuring equipment, locker etc.

Remarks

- Supplied as a set.
- Specify the left type or right type.

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

SLIP-JOINT HINGES

フリーザー
ヒンジ特装车
蝶番クリーン
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

その他の
B製品

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L ₁	L ₂	(L ₃)	(L ₄)	W ₁	W ₂	t	φD ₁	(φD ₂)	縦2ヶ使用時参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-301-1-L	●	左型 Left type	40	20	44	45	43	12	1.6	4	7.5	3	50	10424
B-301-1-R	●	右型 Right type												10425
B-301-2-L	●	左型 Left type	50	25	55	58	38	15	1.6	5	8.5	5	65	10426
B-301-2-R	●	右型 Right type												10427
B-301-3-L	●	左型 Left type	60	30	66	69	48	18	2	6	10.5	10	125	10428
B-301-3-R	●	右型 Right type												10429
B-301-4-L	●	左型 Left type	80	40	86	88	60	18	2	6	10.5	12	170	10430
B-301-4-R	●	右型 Right type												10431

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例

Example of application

