




B-1209-1



特徴 Feature

- 任意の角度で扉を保持します。
- 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
- 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発生しません。
- 初期設定トルクが長年保持できます。
- B-1078-12、-13、-15と取付けに互換性があります。

- Holds the door open at any angle.
- Flat design with no protrusions.
- Use of resin friction material prevents generation of metal powder or abnormal noise.
- Little aging variation of initialized torque.
- Interchangeable with B-1078-12, -13 and -15.

商品番号 Product No.	垂直2ヶ使用 参考扉質量 (kg) Two hinges vertically Door mass (reference) (kg)	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-1209-1	8	116	13264
B-1209-2	6	50	13265
B-1209-3	3	28	13266

商品番号 Product No.	RoHS 10	定格負荷トルク cN・m Rated load torque	L	W	H	t	P1	P2	P3	(φD)	φd	N
B-1209-1	●	196±30%	90	60	5.5	2	38	35	35	11	6.4	6
B-1209-2	●	98±20%	65	50	4	1.5	30	23	23	8	4.3	6
B-1209-3	●	49±20%	50	35	3.5	1.5	22	34		7	4.3	4

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

仕様

- 材質: 羽根/冷間圧延ステンレス(SUS304)
軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
プラグ/ポリアセタール(POM)
- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 耐久試験: 2万回以上(定格トルクにて)
- 使用温度範囲: 0~+40°C

用途

- 事務機器・家具などの屋内機器

納期

- 標準在庫品

備考

- トルクを下げた特注品も製作します。
製作トルク範囲
B-1209-1: 35~196cN・m
B-1209-2: 24.5~98cN・m
B-1209-3: 10~49cN・m
- 取付けは軸を水平・垂直状態にして、2個使
いの場合は軸が同一線上になるようにし
てください。垂直状態の取付け詳細につ
いてはお問合せください。
- 一つの蓋に3個以上ご使用にならないで
ください。
- 潤滑油などはご使用にならないでくだ
さい。



Specifi- cations

- Material: Blade: Cold rolled stainless steel (SUS304)
Shaft: Stainless steel rod (SUS303)
Plug: Polyacetal (POM)
- Finish: Gloss barrel polishing
- Durability test: 20,000 times or more (with
rated load torque)
- Ambient temperature: 0°C to +40°C

Specific- use

- Indoor equipment such as office equipment
and furniture
- Shaft must be horizontal or vertical to install;
if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
Contact us for details on vertical installation.
- Three or more hinges must not be used per cover.
- Do not use lubricant.

🏷️ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp