

フッ素系パッキン

FLUOROCARBON DOOR GASKETS



FC-776-F・FC-777-F

ゴム製




FC-776-4-F


FC-776-5-F

FC-777-4-F


[FC-776-4-F]




[FC-776-5-F]



[FC-776-6-F]



[FC-777-4-F]



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	コード Code	1本 1m		1m-unit		1巻単位(m) 1 roll-Unit
				単価 Price	量販価格 Bulk Price			
					数量 Quantity	単価 Price		
FC-776-4-F	●	2D/3D	23890	¥6,500	5本~	¥6,240	20	
FC-776-5-F	●	2D/3D	23891	¥4,500	5本~	¥4,320		
FC-776-6-F	●	2D/3D	23892	¥4,700	5本~	¥4,510		
FC-777-4-F	●	2D/3D	23889	¥9,500	5本~	¥9,120		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

特徴 Feature

- フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
- フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
- クッション性が良く、永久歪が少ない性質を持っています。
- Use of fluorine ensures excellent weather-, heat-, acid- and chemical-resistance.
- Use of fluorine ensures excellent flame- and oil-resistance.
- Excellent cushioning and minimal permanent distortion.

- 仕様 ●材質: フッ素系ゴム (FPM)
●硬度: 70° ±5°
●使用周囲温度: -20~+230℃
●標準色: ブラック

- 用途 ●厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備

- 納期 ●標準品・・・納期お問合せください

- 備考 ●20m巻きでの在庫となっています。切り売りでの返品についてはお断りする場合がございますのでご了承ください。




- Specifications ●Material: Fluorine sponge (FPM)
●Hardness: 70° ±5°
●Ambient temperature: -20℃ to +230℃
●Standard color: Black

- Specific-use ●Kitchen equipment, medical equipment, physical and chemical testing apparatus, semiconductor-related equipment

- Remarks ●20m-length remains in stock. Return of products sold by the piece may not be accepted.



取付け例
Example
of installation



GASKETS
パッキン
窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
プロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

19.08

TAKIGEN
総合 25

1307