

シリコンワンタッチパッキン

SILICONE DOOR GASKETS



FC-779-Si

ゴム製


食品衛生法適合材使用
Food Sanitation Act-compliant material




FC-779-Si-1-1

FC-779-Si-2-1

[FC-779-Si-1-1]



[FC-779-Si-2-1]



最小曲げ半径参考形状
Minimum bending radius shape (for reference)

FC-779-Si-1-1	40	35	35	150
FC-779-Si-2-1	50	70	35	35

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	適応板厚 Applicable panel thickness	1m単位 Unit : 1m				50m単位 Unit : 50m				
				コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price		コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price		
						数量 Quantity	単価 Price			数量 Quantity	単価 Price	
FC-779-Si-1-1	●	2D/3D	3D	0.5~2.5	62892	¥2,000	50本~	¥1,900	62894	¥69,000	5巻~	¥66,200
FC-779-Si-2-1	●	2D/3D	3D	0.5~3.0	62893	¥2,000	50本~	¥1,900	62895	¥72,000	5巻~	¥69,100

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 本製品は食品衛生法適合材料を使用しています。
- 材質にシリコンゴムを使用しているため耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れています。
- 扉の確実な密閉
- 抜群の保温・保冷効果
- 必要な寸法にカットして使用できます。
- 差込むだけで取付けできます
- Uses material compliant with the Food Sanitation Act.
- Silicone rubber for excellent heat, chemical, and weather resistance.
- The powerful airtight closure is made.
- Providing excellent thermal insulation.
- This product can be cut for an optional size.
- Installation is easy, just inserting in the receptor.

- 仕様 ●標準色: グレー
●材質: シリコン
●芯金: ステンレス鋼線 (SUS443J1)
- 用途 ●使用周囲温度: -30~+150℃
●冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療機器・食品機械・半導体製造関連設備
- 納期 ●標準品・・・納期お問合せください
- 備考 ●他のカラーも製作します。お問合せください。
- Specifications ●Standard color: Gray
●Material: Silicon, Cored bar: Stainless steel wire (SUS443J1)
●Ambient temperature: -30°C to +150°C
- Specific-use ●Freezers, refrigerators, kitchen equipment, medical equipment, food equipment, and semiconductor manufacturing-related facilities

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

※大量のご注文は更にお安くなります。