

C-1213-B

ステンレス製





平面ラッチ錠
プッシュラッチ
PUSH LATCHES

C



C-1213-B



特徴 Feature

- ボタンを押すとラッチが最大5mm作動し、扉が開けられます。閉めるときはワンタッチで閉まります。
 - フリーアクション機構の採用により、扉の閉まりがスムーズです。
 - 裏付けタイプで、表側からは角型ボタンだけが見えます。
- The latch moves 5mm when the button is pressed and the door is opened. The door also can be shut one-touch.
 - Thanks to the free-action mechanism, the door is closed smoothly.
 - It is a back installation type so the square button can be seen from the front.

仕様

- 材質：
本体/ステンレス鋼板(SUS304)
カム/ポリアセタール(POM)

用途

- 機器の小扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 取手、つまみ類と組合せてご使用ください。

Specifications

- Material:
Main body/Stainless steel plate (SUS304)
CAM/Polyacetal (POM)
- Finish: Barrel polishing

Specific use Remarks

- Small-sized doors for equipment
- Use with handles, knobs etc.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
C-1213-B	●	28	23026			

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

LATCHES

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー