ファスナー

ラッチ錠

ドア キャッチ スナッチ ロック

コントロール センター

パイプ

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

雷磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザ

金具

ラッシング

システム

チェンジキー Change keys









C-299





C-299-K

鍵は別売です。 key is optional.


パネル穴明け寸法

商品番号	RoHS	備考	製品質量(g)	コード Code	単価	量販	
Product No.	101/	Remarks	Mass	Code	7-100	数量	単価
C-299		本 体 Main body	73	21615			
C-299-K		鍵 Key	20	21616			
C-288-OP-1	•	空転リング Idle ring	13	22955			


●: RoHS10指令対応品


▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。












34 50





コインロック用 防塵キャップ C-330-RC

空転リングと併用することで 防塵キャップを装着できます。 詳細は 1273 ページ

- キー紛失時に指定の新しいキーで即時キーコードの 変更ができ、一度変更するとそのキー以外では解錠 することができません。(最大3回までチェンジ可能)
- キーコードは新しいキーで一度開閉操作をするだけ で簡単に変えられます。
- 11本135°ピン配列による豊富な鍵違い数
- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- When missing key, key code can be changed with the new specified key. Once it's changed, unlocking cannot be performed with a key other than the specified key. (changing of max. three times is possible)
- Key code can be changed easily by performing opening/ closing once with the new key.
- A wide variety of key differences with a 11-piece 135° pin alignment.
- Smooth reversible key structure.

key can be removed only when locking so you don't fall to lock.				
	● 材 質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD) キー/黄銅板(C3713P)			
仕様	表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)			
	キー/ニッケルめっき(MBNi)			
	●鍵は別売です。			
用途	● 自動販売機・アミューズメント機器			
納期	●特注品・・・納期お問合せください			
備考	●本品は右仕様です。左仕様はお問合せください。			
	■ N/10・N/7ナットけ付尾しません。			

- M19・M7ナットは付属しません。 ナットに関してはお問合せください。 止め金空転リングは別売です。
- ・防水キャップ (CP-88-6) 取付け可能です。
- ドリル対策品は別途製作します。
- ●コード変更を確実に行うため、チェンジ操 作はゆっくり行ってください。
- 本製品に回転負荷が掛かった状態で鍵の 抜差しを行わないでください。
- メンテナンス用の潤滑剤は乾燥タイプをご 使用ください。粘性タイプは故障の原因に なります。

Material:

Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)

Key: Brass plate (C3713P) Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)

Key: Nickel plating (MBNi)

Key is optional.

Specific use Vending machines and amusement equipment Remarks Product is specification at right.

M19/M7 nuts not included.

Stopper plate and idle ring is optional.

Can be attached waterproof cap (CP-88-6) To ensure that the key code is changed

reliably, perform the above operation slowly. Do not insert or remove the key while a

turning load is applied to the product.


Use a dry lubricant for maintenance. Use of a viscous lubricant may cause malfunction.

チェンジキーシステム

Change key system

- ■キー紛失時に指定の新しいキーで即時キー
- ■十一 が大時に指定の新しいキー で即時キーコードの変更ができます。
 ■一度変更するとチェンジキー以外では解錠できません。(最大3回までチェンジ可能)
 ■キーコードの変更は、新しいチェンジキー
- で開閉操作するだけで簡単に変ります。 (本体取外し不要)
- When missing key, key code can be changed with the new specified key.

 Once it's changed, unlocking cannot be performed with a key other than the specified key (max. three times changing is possible)
- Key code can be changed easily by performing opening/closing with the new key (no need to remove the main body)



2304a

総合 26 1207