



C-288-S



キーNo. Z00288 Key

特徴 Feature

- 内筒は焼入れ仕様のステンレスを使用しておりシリンドラーの強制引抜き・ドリル破壊から守ります。
- 鍵は複製困難なバイアスカット（キーコーナーのピン溝加工）仕様
- 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- Inner trunk is made of baked stainless steel so it's protected against forcible removal of cylinder or break by drill etc.
- Duplication of key is difficult because it's cut bias.
- Key differences of 177,000 sets with a 11-piece 135° pin alignment.
- Reversible key structure. Key can be removed by turning 90° only when locking so you don't fail to lock.

仕様



- 材質：
本体／外筒＝快削黄銅棒 (C3604BD)
内筒＝焼入ステンレス鋼
キー／黄銅板 (C3713P)
- 表面仕上：本体・キー／クロムめっき (MBCr)
- 最大鍵違い数：17万7,000通り
- 付属品：キー2本・止め金
- 製品質量：本体／60g キー／20g
- 自動販売機・アミューズメント機器
- 標準在庫品
- オプションで空転リングもあります。(別売)
- 同一鍵番号・指定番号も製作します。
- マスターキーシステム・キーチェンジシステムの組込みが可能です。お問合せください。
- 標準品は右開き用です。(左開き用をご使用の際はお問合せください。)

用途


納期

備考

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions






止め金(兼用型)
Stopper plate
(combined-use type)



板厚 t=2.3
Plate thickness

C-288-OP-1
空転リング
(オプション)
Idle ring
(optional)



Specifications

- Material:
Main body: External cylinder: Free cutting brass bar (C3604BD)
Internal cylinder: Stainless steel bar quenched
- Key: Brass plate (C3713P)
- Finish: Main body・Key: Chrome plating (MBCr)
- No. of max. key differences: 177,000
- Accessories: Two keys and stopper plate
- Mass: Main body: 60g. Key: 20g
- Vending machines and amusement equipment
- Standard product is right-opening. (Contact us if left-opening is needed.)

Specific use
Remarks

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code	単価	量販価格	
				数量	単価
C-288-S 同番 keyed alike	●	22171			
C-288-S 鍵違い key differences	●	22172			
C-288-OP-1	●	22955			

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。