

# FC-776-F・FC-777-F

ゴム製



## フッ素系パッキン

FLUOROCARBON DOOR GASKETS

パッキン




FC-776-4-F


FC-776-5-F

FC-777-4-F


[FC-776-4-F]




[FC-776-5-F]



[FC-776-6-F]



[FC-777-4-F]



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g/m) Mass	コード Code	1本 1m		1m-unit	1巻単位 (m) 1 roll-Unit
				単価	量販価格		
				数量	単価		
FC-776-4-F	●	101	23890				20
FC-776-5-F	●	59	23891				
FC-776-6-F	●	61	23892				
FC-777-4-F	●	198	23889				

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

### 特徴 Feature

- フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
- フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
- クッション性が良く、永久歪が少ない性質を持っています。
- Use of fluorine ensures excellent weather-, heat-, acid- and chemical-resistance.
- Use of fluorine ensures excellent flame- and oil-resistance.
- Excellent cushioning and minimal permanent distortion.

### 仕様

- 材 質: フッ素系ゴム (FPM)
- 硬 度: 70° ±5°
- 使用周囲温度: -20~+230℃
- 標 準 色: ブラック

### 用途

- 厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備

### 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

### 備考

- 20m巻きでの在庫となっています。切り売りでの返品についてはお断りする場合があります。ご了承ください。

### Speci- fications

- Material: Fluorine sponge (FPM)
- Hardness: 70° ±5°
- Ambient temperature: -20℃ to +230℃
- Standard color: Black


### Specific- use

- Kitchen equipment, medical equipment, physical and chemical testing apparatus, semiconductor-related equipment

### Remarks

- 20m-length remains in stock. Return of products sold by the piece may not be accepted.

### 取付け例 Example of installation



フ  
ア  
ス  
ナ  
ー  
・  
ラ  
ッ  
チ  
錠  
・  
キ  
ャ  
ッ  
チ

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

パイプ  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

GASKETS  
パッキン  
窓枠・カード  
ホルダー