




標準色は黒です。
Standard color: Black

C-31



カラー製品は特注です。
Color products are custom-made.



パイプなどがφdより小さい場合はゆるみ防止に接着剤をご使用ください。
パイプなどがφdより大きい場合は挿入時、潤滑剤をご使用ください。
If pipe is less than φd dimension, use adhesive to prevent looseness.
If pipe is larger than φd dimension, apply lubricant after insertion.

特徴 Feature

- 難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
- パイプや丸棒に簡単にセットできます。
- 非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Can be easily attached to the pipe or round bar.
- Non-trasmtation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕様	● 材質: エチレンプロピレンゴム(EPDM)
	● 硬度: 70° ±5°
用途	● 制御盤・スチールキャビネット
納期	● 標準在庫品
備考	● シロキ酸ガスを抜いたシリコーン製も製作します。
Specifications	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
	● Hardness: 70° ±5°
Specific use	● Control boards and steel cabinets



商品番号 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	適合パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
											数量	単価
C-31-1-EP-UL	●	27	20	40	36	30	29~32	18	24167			
C-31-2-EP-UL	●	38	30	34	27	24	23~26	20	24168			
C-31-3-EP-UL	●	34	25	31	24.8	20.8	19~22	17	24169			
C-31-4-EP-UL	●	34	23	29	21.5	17	16~19	19	24170			
C-31-5-EP-UL	●	30	22	25	17	14	13~16	11	24171			
C-31-6-EP-UL	●	29.5	22.5	21	14.5	11.5	10.5~13.5	8	24172			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。