

C-30-NG
ゴム製



難燃性グロメット
FLAME-RETARDANT GROMMETS

フ
ア
ス
ナ
ー
・
ラ
ッ
チ
錠
・
キ
ャ
ッ
チ

フ
ア
ス
ナ
ー

ラ
ッ
チ
錠

ド
ア
キ
ャ
ッ
チ

ス
ナ
ッ
チ
ロ
ッ
ク

コ
ン
ト
ロ
ル
セ
ン
タ
ー

バ
イ
ブ
関
連
金
具

グ
レ
ー
チ
ン
グ
ロ
ッ
ク

工
業
用
錠
前

電
磁
波
対
策

パ
ッ
キ
ン

窓
枠
・
カ
ー
ド
ホ
ル
ダ
ー

ゴ
ム
脚
・
グ
ロ
メ
ット

周
辺
機
器
(C)

充
電
器
用
金
具

フ
リ
ー
ザ
ー
金
具

ラ
ッ
シ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

RUBBER FEETS & GROMMETS

特徴 Feature

- 難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-trasmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕様	● 材 質: エチレンプロピレンゴム (EPDM) ● 硬 度: 50° ±5° ● 使用周囲温度: 70℃まで
用途	● 配分電盤・制御盤・計測機器などの配線引出し口
納期	● 標準在庫品
備考	● シリコンから発生するシリキ酸ガスを抜いた製品も製作します。お問合せください。 ● カラー製品も製作します。
Specifi-cations	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM) ● Hardness: 50° ±5° ● Ambient temperature: up to 70℃
Specific-use	● Wire draw entrance for power/distribution and control boards and measuring equipment



C-30-NG-79-A-EP-UL



C-30-NG-79-G-EP-UL



C-30-NG-79-P-EP-UL



標準色は黒です。
Standard color: Black



特注 (Green-gray)
グリーングレー



特注 (Gray)
グレー



商品番号 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	R	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
											数量	単価
C-30-NG-79-1-EP-UL	●	3.7	1.2	9	6	3.5	0.6	0.5	24146			
C-30-NG-79-A-1-EP-UL	●	4	1	11	8	5	0.6	0.5	24147			
C-30-NG-79-A-EP-UL	●	4.5	1.5	11	8	5	0.6	0.5	24148			
C-30-NG-79-A-2-EP-UL	●	5	2	11	8	5	0.6	0.6	24149			
C-30-NG-79-B-EP-UL	●	6	3	11	8	5	0.6	0.7	24150			
C-30-NG-79-C-EP-UL	●	4.5	1.5	13	10	7	0.6	0.5	24151			
C-30-NG-79-D-EP-UL	●	6	3	13	10	7	0.6	1.0	24152			
C-30-NG-79-E-EP-UL	●	4.5	1.5	15	12	9	0.6	1.0	24153			
C-30-NG-79-F-EP-UL	●	6	3	15	12	9	0.6	1.0	24154			
C-30-NG-79-G-EP-UL	●	5.5	1.5	19	15	11	1	1.5	24155			
C-30-NG-79-H-EP-UL	●	7	3	19	15	11	1	1.5	24156			
C-30-NG-79-J-EP-UL	●	5.5	1.5	21	17	13	1	1.7	24157			
C-30-NG-79-K-EP-UL	●	7	3	21	17	13	1	2.0	24158			
C-30-NG-79-L-EP-UL	●	5.5	1.5	23	19	15	1	1.7	24159			
C-30-NG-79-M-EP-UL	●	7	3	23	19	15	1	2.5	24160			
C-30-NG-79-N-EP-UL	●	6.5	1.5	30	25	20	1.2	3.0	24161			
C-30-NG-79-O-EP-UL	●	8	3	30	25	20	1.2	3.5	24162			
C-30-NG-79-P-EP-UL	●	6.5	1.5	35	30	25	1.2	4.0	24163			
C-30-NG-79-Q-EP-UL	●	8	3	35	30	25	1.2	5.0	24164			
C-30-NG-79-R-EP-UL	●	7.5	1.5	42	36	30	1.2	7.0	24165			
C-30-NG-79-S-EP-UL	●	9	3	42	36	30	1.2	8.0	24166			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。