




C-30-KG-74-1-EP-UL



C-30-KG-178-1-EP-UL



商品番号 Product No.	RoHS 10	H1	H2	φD1	φD2	φd	R	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
											数量	単価
C-30-KG-74-1-EP-UL	●	4	1	7	5	3	1	0.1	835311			
C-30-KG-74-2-EP-UL	●	5	2	7	5	3	1	0.2	835314			
C-30-KG-95-EP-UL	●	5.5	0.8	9	7	3	1.5	0.3	835317			
C-30-KG-115-EP-UL	●	5	1	11	8	5	1.5	0.4	835296			
C-30-KG-135-EP-UL	●	5	1	13	8	5.5	1.5	0.6	835299			
C-30-KG-146-EP-UL	●	6	1	14	10	8	2.5	0.7	835302			
C-30-KG-16-EP-UL	●	6.5	1.5	16	12	9	3	0.9	835305			
C-30-KG-178-EP-UL	●	8	1.2	17	12	9	4	1.3	835308			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



特徴 Feature

- 難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕様

● 材質: エチレンプロピレンゴム (EPDM)

- 硬度: 50° ±5°
- 使用周囲温度: 70°C以下
- 標準色: ブラック

用途

● 各種機器の配線引出し口

納期

● 標準在庫品

備考

● カラー製品も製作します。

Specifi-
cations

- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Hardness: 50° ±5°
- Ambient temperature: or less 70°C
- Standard color: Black

Specific use

● Cable outlets on all equipment