


## 塗料付着防止 ねじ山の保護



C-30-MC



### 特徴 Feature

- 塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
- 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
- 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。

- Paint is not stuck to stud bolt section when painting.
- Can be used repeatedly for baked.
- Can be used to protect unused stud bolt.

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 仕様 | ● 材 質：シリコンゴム (Si) |
|    | ● 耐熱温度：-50~+250℃  |
| 用途 | ● 配分電盤・制御盤        |
| 納期 | ● 標準在庫品           |

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Specifi-<br>cations | ● Material: Silicone rubber (Si)             |
|                     | ● Heat resistance temperature: -50℃ to +250℃ |
| Specific use        | ● Power/distribution and control boards      |

PERIPHERA EQUIPMENT  
周辺機器 (C)  
充電器用  
金具  
フリーザー  
金具  
ラッシング  
システム

商品番号 Product No.	RoHS 10	対応タップ Applicable tap	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
										数量	単価
C-30-MC-3	●	M3	5.5	9	22	20	86/100ヶ	21747			
C-30-MC-4	●	M4	7	10	22	20	102/100ヶ	21748			
C-30-MC-5	●	M5	8	11	22	20	120/100ヶ	21749			
C-30-MC-6	●	M6	9	12	32	30	188/100ヶ	21750			
C-30-MC-8	●	M8	11	14	32	30	274/100ヶ	21751			
C-30-MC-10	●	M10	13	18	38	35	420/100ヶ	21807			
C-30-MC-12	●	M12	15	20	38	35	510/100ヶ	21808			
C-30-MC-14	●	M14	19	24.5	42	40	950/100ヶ	24457			
C-30-MC-16	●	M16	19	24.5	42	40	740/100ヶ	24458			
C-30-MC-18	●	M18	23	30	47	45	1400/100ヶ	24459			
C-30-MC-20	●	M20	23	30	47	45	1080/100ヶ	24460			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

