

# C-982-S


サーモシリーズ




サーモシール  
THERMO STICKER

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器


[C-982-S-3A]



[C-982-S-3S]



[C-982-S-H]



## 温度による変化 Change due to temperature

65°C以上 65° or more	75°C以上 75° or more	85°C以上 85° or more
 65 75 85	 65 75 85	 65 75 85
 65 75 85	 65 75 85	 65 75 85

## 温度による変化 Change due to temperature

60°C以上 60° or more	70°C以上 70° or more	80°C以上 80° or more
 80 70 60 A	 80 70 60 A	 80 70 60 A

## 特徴 Feature

- 温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。
- 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ
- ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロムなどの環境負荷物質を含みません。
- 1シート10枚入り
- Ideal for maintenance and inspection of equipment requiring thermal control.
- Non-reversible, does not return to original color after coloring.
- Makes use of the properties of wax, and does not contain materials that place a burden on the environment such as lead, mercury, and chrome
- One sheet 10 pcs

仕様	● 温度精度 : ±2°C
用途	● 配電盤・電子機器
納期	● 標準在庫品
備考	● 発色温度、40~280°Cまでのシールもございます。

Specifications	● Temperature accuracy: ±2°C
Specific use	● Distribution panels, electronic equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	感知温度範囲°C Detectable temperature range	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
C-982-S-3A	●	65~85	24248			
C-982-S-3S	●	65~85	24249			
C-982-S-H	●	60~80	24250			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

パイプ  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・  
グロメット