

# C-61-1

鉄製

## 特徴 Feature

- 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
- To tighten it turn 90° clockwise. To loosen it turn 90° counterclockwise.


仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材 質： 本体／快削鋼鋼材 (SUM) つまみ (C-61-1Aのみ)／冷間圧延鋼板 (SPCC) スプリング／ピアノ線 (SWP-B)</li> <li>● 表面仕上：本体／クロムめっき (MFCr) スプリング／クロムめっき (MFCr)</li> <li>● 付 属 品：E形止め輪 (C-61-1C)</li> </ul>
用途	● 小型筐体の扉や蓋
納期	● 標準在庫品

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Main body: Free cutting steel (SUM) Knob (only C-61-1A): Cold rolled steel plate (SPCC) Spring: Piano wire (SWP-B)</li> <li>● Finish: Main body: Chrome plating (MFCr) Spring: Chrome plating (MFCr)</li> <li>● Accessories: E-ring (C-61-1C)</li> </ul>
Specific use	● Small case doors and covers

### 〔C-61-1A〕




C-61-1A



### 〔C-61-1B〕




C-61-1B




### 〔C-61-1C〕



C-61-1C



### 使用例 Example of application



抜止めにワッシャー CP-29-PA-1 (P.1398)、E形止め輪 B-1024-7 (P.750) のご使用もできます。  
To prevent slippage, washer CP-29-PA-1 or E-shaped retaining ring B-1024-7 may be used.

### 取付け方法 Installation method

- ① C-61-Dをセット  
Set C-61-D in place.
- ② C-61-Dを軽く捻げる  
Lightly crimp C-61-D.
- ③ ファスナーを挿着  
Attach the fastener.
- ④ C-61-Dをかしめる  
Crimp C-61-D fully.


商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-61-1A	●	7	20296
C-61-1B	●	5	20297
C-61-1C	●	11	20298

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

### 〔C-61-1D〕



C-61-1D-1



### 取付け方法 Installation method

扉にかしめる。  
Stake the door.

スムーズな回転が得られます。  
To make smooth turns.

## 特徴 Feature

- 回転をスムーズにします。
- To facilitate turning.

仕様	● 材 質：アルミニウム (A1080P)
用途	● C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Aluminum (A1080P)
Specific use	● Can be used for C-61-1A/B/C

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	φD1	φD2	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-61-1D-1	●	9.5	6.3	15	9.7	1	20299
C-61-1D-2	●	8	4.8	12	9.2	0.8	21137

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。