C-1128

2× φ3.9穴

hole

21

かみ合い高さ(16)

Engagement height

8.0

9

工業用 錠前 電磁波

対策

パッキン 窓枠・

カードホルダー ゴム脚・

グロメット ビス・ナット・ ワッシャー

ラッシング・ ベルト・バックル

> その他の C製品

ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1128)

鉄製のため溶接(スポット)もできます。

Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1128)

• It's made of iron so welding (spot) can be executed.

[C-1128]

仕様

質:本体/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

● 表面処理:鏡面バフ研磨

● 引抜き荷重: 17N

(C-128)

仕様

用途

質:冷間圧延鋼板(SPCC)

表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理

(MFZn-C)

● 引抜き荷重: 12N

小型分電盤・スチールキャビネット・キッ

チン戸棚・木製家具

納期 ● 標準在庫品

(C-1128)

• Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Finish: Main body: Mirror surface buffing

Removal load (reference): 17N

[C-128]

Material: Cold rolled steel plate (SPCC)

• Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Removal load (reference): 12N

Small distribution boards, steel cabinets, kitchen

Specific-

sideboards and wooden furniture

商品番号 Product No.	RoHS	製品質量(g) Mass	コード Code
C-128	•	23	20403
C-1128	•	22	23805

●: RoHS10指令対応品

29

20

8.0

16.5

▲: RoHS10指令に対応可能です。

11.5

2×φ4穴

hole

(41.5)

31

19

2

13

(28)