

C-299

黄銅製



キーチェンジコインロック

CHANGE KEY COIN LOCKS

可変錠

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠・前装・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具

INDUSTRIAL LOCKS

工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・パワールその他の
C製品チェンジキー
Change keys

C-299

特注キーも
製作します。

C-299-K

鍵は別売
key is optional.

特徴 Feature

- キー紛失時に指定の新しいキーで即時キーコードの変更ができ、一度変更するとそのキー以外では解錠できません。(最大3回までチェンジ可能)
- キーコードは新しいキーで一度開閉操作をするだけで簡単に変わります。
- 11本135°ピン配列による豊富な鍵違い数
- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- When missing key, key code can be changed with the new specified key. Once it's changed, unlocking cannot be performed with a key other than the specified key. (changing of max. three times is possible)
- Key code can be changed easily by performing opening/closing once with the new key.
- A wide variety of key differences with a 11-piece 135° pin alignment.
- Smooth reversible key structure.
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.

仕様

- 材質：本体／快削黄銅棒 (C3604BD) キー／黄銅板 (C3713P)
- 表面仕上：本体／クロムめっき (MBCr) キー／ニッケルめっき (MBNi)
- 鍵は別売です。

用途

- 自動販売機・アミューズメント機器

納期

- 特注品・・・納期お問合せください

備考

- 本品は右仕様です。左仕様はお問合せください。
- M19・M7ナットは付属しません。ナットに関してはお問合せください。
- 止め金空転リングは別売です。
- 防水キャップ (CP-88-6) 取付け可能です。
- ドリル対策品は別途製作します。
- コード変更を確実にするため、チェンジ操作はゆっくり行ってください。
- 本製品に回転負荷が掛かった状態で鍵の抜き差しを行わないでください。
- メンテナンス用の潤滑剤は乾燥タイプをご使用ください。粘性タイプは故障の原因になります。

Speci-


- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C3713P)
- Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MBNi)
- Key is optional.

Specific use

- Vending machines and amusement equipment

Remarks






- Product is specification at right.
- M19/M7 nuts not included.
- Stopper plate and idle ring is optional.
- Can be attached waterproof cap (CP-88-6)
- To ensure that the key code is changed reliably, perform the above operation slowly.
- Do not insert or remove the key while a turning load is applied to the product.
- Use a dry lubricant for maintenance. Use of a viscous lubricant may cause malfunction.

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

商品番号 Product No.	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-299	本体 Main body	73	21615
C-299-K	鍵 Key	20	21616
C-288-OP-1	空転リング Idle ring	13	22955

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

鍵回転角度90°
Key turning angleC-288-OP-1
空転リング
Idle ringコインロック用
防塵キャップ C-330-RC
For coin lock
Dust Protector Cap C-330-RC

空転リングと併用することで防塵キャップを装着できます。


詳細は 1338 ページ参照。

Use together with an idle ring allows installation of a dust protector cap.

See page 1338 for detail.

チェンジキーシステム
Change key system

- キー紛失時に指定の新しいキーで即時キーコードの変更ができます。
- 一度変更するとチェンジキー以外では解錠できません。(最大3回までチェンジ可能)
- キーコードの変更は、新しいチェンジキーで開閉操作するだけで簡単に変わります。(本体取外し不要)
- When missing key, key code can be changed with the new specified key.
- Once it's changed, unlocking cannot be performed with a key other than the specified key (max. three times changing is possible)
- Key code can be changed easily by performing opening/closing with the new key (no need to remove the main body)



¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

1263