

C-1089-12

ステンレス製

防水コインロック
WATERPROOF COIN LOCKS

洗浄を必要とする機器や屋外設置に最適です
Suitable for equipment and outdoor locations requiring cleaning



C-1089-12

キーNo.JH1420
Key

特徴 Feature

- 錠前本体は、オールステンレス製で耐食性に優れています。
- 錠前セット時の防水対策としてパネル面にOリングが組込まれ、キャップが標準装備されています (IPX6相当)。
- 洗浄を必要とする機器や屋外設置に適しています。
- 本製品は、パネル裏側でナット固定となります。
- ディテント機構付 (施錠位置・90度解錠位置)
- Lock body made from corrosion-resistant stainless steel.
- O-ring is incorporated in panel surface to provide water resistance when lock is set, and comes standard with a cap (IPX6).
- Suitable for equipment and outdoor locations requiring cleaning.
- Product is held in place from behind panel with a nut.
- Detent mechanism (locking position/90-degree lock open position)

仕様

- 材質：本体/ステンレス (SUS303)
キャップ/ステンレス (SUS304)
キー/黄銅板 (C3713P)
- 表面仕上：本体/ステンレス切削仕上
キー/ニッケルめっき (MBNi)
- 最大鍵違い数：1,000通り
- 適用パネル板厚：t=2.0
- 付属品：キー2本・ステンレス止め金

用途

- 防水を必要とする機器・装置・分電盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 日本自動販売システム機械工業会規格寸法ではございません (パネル取付け寸法が違います)。ご注意ください。
- 永らくご使用いただくため、定期的な摺動部に高性能潤滑剤 C-985 を塗布してください。

Speci-
fications

- Material: Main body: Stainless (SUS303)
Cap: Stainless (SUS304)
Key: brass plate (C3713P)
- Finish: Main body: Stainless steel cutting
Key: Nickel plating (MBNi)
- Max. no. of key differences: 1,000
- Applicable panel thickness t=2.0
- Accessories: Two keys, stainless steel stopper plate




Specific-
use

- Equipment, devices, distribution panels requiring waterproofness


Remarks

- Does not conform to Japan Vending System Manufacturers Association standards (panel installation dimensions differ). Please note.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 to the sliding parts.

鍵回転角度90°
Key turning angle



パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions





特注品

キースイッチ仕様もあります。
詳細はお問合せください。



S-1089



板厚 t=2.0
Plate thickness

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1089-12	●	キーNo.JH1420 Key	103	24761
C-1089-12	●	鍵違い Key differences	103	24762

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。