ファスナー

ロータリー

ロック

ラッチ錠

ドア

キャッチ

EV充電

サポート金具

フリーザー

周辺機器

特装車 金具



C-193-2 同番 keved alike



C-193-1-TAK60



‡-No.205

19

20

+-No.TAK60

4

Key

Key


TAK

+-No.TAK60 Key

止め金回転角度90°

6.5

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions 16  $\phi 19.5$ 



(22)

- 小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込 まれています。(C-193-1-TAK60)
- 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
- 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
- Incorporates the small, high-security TAK60 cylinder. (C-193-1-TAK60)
- The lock has a dustproof shutter and reversible key.
- Key can be inserted/removed by turning 90° only when locking.

質: 本体/亜鉛合金(ZDC) 仕様 表面仕上:本体/クロムめっき(MZCr)

付属品: キー2本・止め金

用途 ● 自動販売機・キャビネット

● 標準在庫品 納期

備考

鍵違いもあります。お問合せください。

- M19締付け推奨トルク: 6.86N・m
- ストッパーカムを裏返すと左回転仕様に なります。

Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)

- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Accessories: Two keys and stopper plate
- Vending machines and cabinets

- Remarks Recommended M19 tightening torque:
  - Stopper cam can be reversed for a left-turning specification.

パイプ 関連金具

電磁波


対策 パッキン

窓枠・ カードホルダー ゴム脚・

グロメット ピス・ナット・ ワッシャー

ラッシング・

ベルト・バックル



+-No.205

Key

φ25 9

19  $\oplus$ 34 5.1 ω  $\phi \, 8.1$ 

板厚t=3.2 Plate thickness

Screw effective length (14.5)

商品番号 Product No. 鍵番号 製品質量(g) コード RoHS L<sub>1</sub> Key No. Mass Code TAK60 17.4 70 23679 C-193-1 同番 205 17.4 70 20492 29.7 88 20494 205

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

Stopper plate (use of horizontal hole)