

FC-776-F・FC-777-F

ゴム製



 フッ素系パッキン
 FLUOROCARBON DOOR GASKETS


FC-776-4-F


FC-776-5-F

FC-777-4-F


〔FC-776-4-F〕




〔FC-776-5-F〕



〔FC-776-6-F〕



〔FC-777-4-F〕



ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

特徴 Feature

- フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
- フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
- クッション性が良く、永久歪が少ない性質を持っています。
- Use of fluorine ensures excellent weather-, heat-, acid- and chemical-resistance.
- Use of fluorine ensures excellent flame- and oil-resistance.
- Excellent cushioning and minimal permanent distortion.

仕様

- 材 質：フッ素系ゴム(FPM)
- 硬 度：70°±5°
- 使用周囲温度：-20～+230℃
- 標 準 色：ブラック

用途

- 厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 20m巻きでの在庫となっています。切り売りでの返品についてはお断りする場合があります。ご了承ください。

Specifi-
cations


- Material: Fluorine sponge (FPM)
- Hardness: 70°±5°
- Ambient temperature: -20℃ to +230℃
- Standard color:Black

Specific-
use

- Kitchen equipment, medical equipment, physical and chemical testing apparatus, semiconductor-related equipment

Remarks

- 20m-length remains in stock. Return of products sold by the piece may not be accepted.

取付け例
Example of installation

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g/m) Mass	コード Code	1巻単位(m) 1 roll-Unit
FC-776-4-F	●	101	23890	20
FC-776-5-F	●	59	23891	
FC-776-6-F	●	61	23892	
FC-777-4-F	●	198	23889	

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。