

## FC-779-Si

ゴム製



## シリコンワンタッチパッキン

SILICONE DOOR GASKETS

## 食品衛生法適合材使用

## Food Sanitation Act-compliant material




FC-779-Si-1-1




FC-779-Si-2-1

〔FC-779-Si-1-1〕



〔FC-779-Si-2-1〕



## 最小曲げ半径参考形状

Minimum bending radius shape (for reference)



FC-779-Si-1-1	40	35	35	150
FC-779-Si-2-1	50	70	35	35

商品番号 Product No.	RoHS 10	適応板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g/m) Mass	1m単位 Unit : 1m	50m単位 Unit : 50m
				コード Code	コード Code
FC-779-Si-1-1	●	0.5~2.5	154	62892	62894
FC-779-Si-2-1	●	0.5~3.0	136	62893	62895

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

## 特徴 Feature

- 本製品は食品衛生法適合材料を使用しています。
- 材質にシリコンゴムを使用しているため耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れています。
- 扉の確実な密閉
- 抜群の保温・保冷効果
- 必要な寸法にカットして使用できます。
- 差込むだけで取付けできます
- Uses material compliant with the Food Sanitation Act.
- Silicone rubber for excellent heat, chemical, and weather resistance.
- The powerful airtight closure is made.
- Providing excellent thermal insulation.
- This product can be cut for an optional size.
- Installation is easy, just inserting in the receptor.

## 仕様

- 標準色 : グレー
- 材質 : シリコン  
芯金 : ステンレス鋼線 (SUS443J1)

## 用途

- 使用周囲温度 :  $-30 \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療機器・食品機械・半導体製造関連設備

## 納期

- 標準品・納期お問合せください

## 備考

- 他のカラーも製作します。製作ロットはご相談ください。

Specifi-  
cations

- Standard color : Gray
- Material : Silicon,  
Cored bar : Stainless steel wire (SUS443J1)
- Ambient temperature :  $-30^{\circ}\text{C}$  to  $+150^{\circ}\text{C}$

Specific-  
use

- Freezers, refrigerators, kitchen equipment, medical equipment, food equipment, and semiconductor manufacturing-related facilities