

C-164-D-36

ゴム製





非常押ボタン窓枠

EMERGENCY PUSH BUTTON WINDOW FRAMES




C-164-D-36

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

制御盤消火

Extinguishing a control panel fire



特徴 Feature

- 中央のPVC板を強く押すと内側に外れ、消火器を差し込めます。
- 難燃剤 (UL-94 V-0) を使用。
- Push strongly on PVC plate in center to push it away into box to allow fire extinguisher to be inserted.
- Uses flame-retardant material (UL 94 V-0).

仕様

- 材 質 : 枠／エチレンプロピレンゴム (EPDM)
窓／透明塩化ビニール樹脂 (PVC)

- 適用板厚 : 1.6~2.3mm
- 防水性 : IPX4 (試験値)

用途

- 配電盤、制御盤などの消火器差込口

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Frame: Ethylene propylene rubber (EPDM)
Window: Transparent vinyl chloride resin (PVC)

- Applicable panel thickness: 1.6 to 2.3mm
- Water resistance: IPX4 (at test values)

Specific use

- Fire extinguisher hole on power panels, control panels, etc.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-164-D-36	●	9.1	24919

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策