



ゴム脚

C-30-RK

ゴム製

C-30-RK-34-EP-UL-Ivory (2.5Y9/1相当色)
アイボリーC-30-RK-34-EP-UL-Green-gray (7.5BG7/2相当色)
グリーングレーC-30-RK-34-EP-UL-Black
ブラックC-30-RK-3617-EP-UL-Black (※1)
ブラック特注 (Gray)
グレー

※1

特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合)を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕様	● 材質: 本体/エチレンプロピレンゴム (EPDM) ワッシャー/ステンレス鋼板 (SUS430)
	● 硬度: 70° ±5° ● 使用周囲温度: 70°C以下 ● 標準色: ブラック アイボリー (2.5Y9/1相当色) グリーングレー (7.5BG7/2相当色)
用途	● 各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
納期	● 標準在庫品
備考	● シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作します。 ※1 C-30-RK-3617は形状が異なります。 ● 従来のグレー色はグリーングレー色に表記を変更しました。

Specifications	● Material: Main body: Ethylene propylene rubber (EPDM) Washer: Stainless steel plate (SUS430)
	● Hardness: 70° ±5° ● Ambient temperature: or less 70°C ● Standard colors: Black, Ivory, Green-gray
Specific use	● For various equipment and wooden furniture
Remarks	● ※1 Shape of C-30-RK-3617 is different. ● Conventional gray has changed to the designation green-gray.

商品番号 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd ₁	φd ₂	たわみ時の荷重N Load at deflection			参考締め付けトルク値 cN・m Reference tightening torque value	製品質量 (g) Mass
								0.5mm	1.0mm	2.0mm		
C-30-RK-10-EP-UL	●	5	3	10	10	3	5	53	118		8	0.5
C-30-RK-12-EP-UL	●	9	4	12	8	3	5	18.9	38.4		12	1
C-30-RK-15-EP-UL	●	8	5	15	14	3	6	45.2	102		12	2
C-30-RK-1510-EP-UL	●	10	3	15	10	3	5	38.9	101		12	2
C-30-RK-16-EP-UL	●	10	5	16	14	3	6	42.8	121		12	3
C-30-RK-18-EP-UL	●	11	7	18	15	4	7	57	112		30	4
C-30-RK-20-EP-UL	●	12	7	20	16	4	7	70.1	139		30	5
C-30-RK-2017-EP-UL	●	17	8	20	15	3	7	60.4	110		12	6
C-30-RK-22-EP-UL	●	24	10	22	18	3	7	73	130		12	12
C-30-RK-23-EP-UL	●	14	5	23	20	4	8	105	199	426	40	8
C-30-RK-2320-EP-UL	●	20	10	23	20	4	8	85.3	153	279	40	11
C-30-RK-24-EP-UL	●	10	5	24	19	4	9	104	235	577	40	6
C-30-RK-26-EP-UL	●	15	10	26	20	4	10	87	173	333	40	10
C-30-RK-28-EP-UL	●	18	11	28	22	4	12	102	182	339	40	12
C-30-RK-29-EP-UL	●	15	10	29	24	4	14	117	224	435	50	12
C-30-RK-30-EP-UL	●	19	10	30	24	4	14	119	214	404	50	15
C-30-RK-3215-EP-UL	●	15	5	32	26	5	14	143	294	638	75	15
C-30-RK-3220-EP-UL	●	20	10	32	26	5	15	123	223	433	75	20
C-30-RK-3225-EP-UL	●	25	9	32	28	5	14	127	239	459	75	28
C-30-RK-34-EP-UL	●	18	10	34	26	5	17	121	224	414	75	18
※1 C-30-RK-3617-EP-UL	●	17	9	36	20	6	17	62.7	126	263	120	21
C-30-RK-36-EP-UL	●	22	12	36	30	5	12	167	313	621	75	28
C-30-RK-38-EP-UL	●	24	13	38	32	5	12	193	353	659	100	35
C-30-RK-40-EP-UL	●	22	9	40	28	5	14	171	316	614	100	30
C-30-RK-45-EP-UL	●	27	12	45	35	5	12	193	394	779	120	52
C-30-RK-63-EP-UL	●	26	15	63	48	7	14	522	948		120	103

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

FLAME-RETARDANT RUBBER FEET WITH WASHER

ゴム脚

C

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波

[ブラック Black]		[グリーングレー Green-gray (7.5BG7/2相当色)]		[アイボリー Ivory (2.5Y9/1相当色)]	
商品番号 Product No.	コード Code	商品番号 Product No.	コード Code	商品番号 Product No.	コード Code
C-30-RK-10-EP-UL-Black	24025	C-30-RK-10-EP-UL-Green-gray	24051	C-30-RK-10-EP-UL-Ivory	24052
C-30-RK-12-EP-UL-Black	24026	C-30-RK-12-EP-UL-Green-gray	24053	C-30-RK-12-EP-UL-Ivory	24054
C-30-RK-15-EP-UL-Black	24027	C-30-RK-15-EP-UL-Green-gray	24055	C-30-RK-15-EP-UL-Ivory	24056
C-30-RK-1510-EP-UL-Black	24028	C-30-RK-1510-EP-UL-Green-gray	24057	C-30-RK-1510-EP-UL-Ivory	24058
C-30-RK-16-EP-UL-Black	24029	C-30-RK-16-EP-UL-Green-gray	24059	C-30-RK-16-EP-UL-Ivory	24060
C-30-RK-18-EP-UL-Black	24030	C-30-RK-18-EP-UL-Green-gray	24061	C-30-RK-18-EP-UL-Ivory	24062
C-30-RK-20-EP-UL-Black	24031	C-30-RK-20-EP-UL-Green-gray	24063	C-30-RK-20-EP-UL-Ivory	24064
C-30-RK-2017-EP-UL-Black	24032	C-30-RK-2017-EP-UL-Green-gray	24065	C-30-RK-2017-EP-UL-Ivory	24066
C-30-RK-22-EP-UL-Black	24033	C-30-RK-22-EP-UL-Green-gray	24067	C-30-RK-22-EP-UL-Ivory	24068
C-30-RK-23-EP-UL-Black	24034	C-30-RK-23-EP-UL-Green-gray	24069	C-30-RK-23-EP-UL-Ivory	24070
C-30-RK-2320-EP-UL-Black	24035	C-30-RK-2320-EP-UL-Green-gray	24071	C-30-RK-2320-EP-UL-Ivory	24072
C-30-RK-24-EP-UL-Black	24036	C-30-RK-24-EP-UL-Green-gray	24073	C-30-RK-24-EP-UL-Ivory	24074
C-30-RK-26-EP-UL-Black	24037	C-30-RK-26-EP-UL-Green-gray	24075	C-30-RK-26-EP-UL-Ivory	24076
C-30-RK-28-EP-UL-Black	24038	C-30-RK-28-EP-UL-Green-gray	24077	C-30-RK-28-EP-UL-Ivory	24078
C-30-RK-29-EP-UL-Black	24039	C-30-RK-29-EP-UL-Green-gray	24079	C-30-RK-29-EP-UL-Ivory	24080
C-30-RK-30-EP-UL-Black	24040	C-30-RK-30-EP-UL-Green-gray	24081	C-30-RK-30-EP-UL-Ivory	24082
C-30-RK-3215-EP-UL-Black	24041	C-30-RK-3215-EP-UL-Green-gray	24083	C-30-RK-3215-EP-UL-Ivory	24084
C-30-RK-3220-EP-UL-Black	24042	C-30-RK-3220-EP-UL-Green-gray	24085	C-30-RK-3220-EP-UL-Ivory	24086
C-30-RK-3225-EP-UL-Black	24043	C-30-RK-3225-EP-UL-Green-gray	24087	C-30-RK-3225-EP-UL-Ivory	24088
C-30-RK-34-EP-UL-Black	24044	C-30-RK-34-EP-UL-Green-gray	24089	C-30-RK-34-EP-UL-Ivory	24090
C-30-RK-3617-EP-UL-Black	24046	C-30-RK-3617-EP-UL-Green-gray	24093	C-30-RK-3617-EP-UL-Ivory	24094
C-30-RK-36-EP-UL-Black	24045	C-30-RK-36-EP-UL-Green-gray	24091	C-30-RK-36-EP-UL-Ivory	24092
C-30-RK-38-EP-UL-Black	24047	C-30-RK-38-EP-UL-Green-gray	24095	C-30-RK-38-EP-UL-Ivory	24096
C-30-RK-40-EP-UL-Black	24048	C-30-RK-40-EP-UL-Green-gray	24097	C-30-RK-40-EP-UL-Ivory	24098
C-30-RK-45-EP-UL-Black	24049	C-30-RK-45-EP-UL-Green-gray	24099	C-30-RK-45-EP-UL-Ivory	24100
C-30-RK-63-EP-UL-Black	24050	C-30-RK-63-EP-UL-Green-gray	24101	C-30-RK-63-EP-UL-Ivory	24102