

## C-30-AP



ゴム製

穴プラグ  
HOLE PLUGS

ゴム製なので柔らかい 不要な穴をピタッと塞ぐ  
Soft rubber Plug holes perfectly



C-30-AP-22-EP-UL-Ivory

形状  
Shape表面  
Front裏面  
Rear

## 特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
- $\phi 22$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 30$ の穴を塞ぎます。
- 密着性があり、がたつきがありません。
- Uses flame-retardant material (UL 94 V-0-compliant).
- Block  $\phi 22$ ,  $\phi 25$ ,  $\phi 30$  holes.
- Conforming, stay snugly in place.

## 仕様

- 材 質：エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 硬 度： $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- 標 準 色：アイボリー (5Y7/1相当色)
- 使用周囲温度： $70^{\circ}\text{C}$ まで
- 最大適用板厚：3.2mm

## 用途

- 配分電盤・制御盤・計測機器

## 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Specifi-  
cations

- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Hardness:  $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- Standard color: Ivory (5Y7/1 equivalent)
- Ambient temperature: up to  $70^{\circ}\text{C}$
- Max. applicable panel thickness: 3.2mm

Specific-  
use

- Power/distribution panels, control panels, measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	H	$\phi D_1$	$\phi D_2$	$\phi D_3$	$\phi d$	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-30-AP-22-EP-UL-Ivory	●	9	32	26	22	17	6.4	24997
C-30-AP-25-EP-UL-Ivory	●		35	29	25	19	7.0	24998
C-30-AP-30-EP-UL-Ivory	●	10	40	34	30	22	9.6	24999

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。