

CP-29-PA

プラスチック製

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメット

S



CP-29-PA-1



CP-29-PA-2




CP-29-PA-3




CP-29-PA-4


〔CP-29-PA-1〕




〔CP-29-PA-2〕



〔CP-29-PA-3〕



〔CP-29-PA-4〕



商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ねじ Applied screw	適用品例 Conformed product	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-29-PA-1	●	M8	C-281-M8 C-1281-M8 C-61-1A・1B他	0.11	24936
CP-29-PA-2	●	M6/M5	C-281-M6 C-1281-M6他	0.08	24933
CP-29-PA-3	●	M4	M4 ねじ・ボルト他 screw, bolt, other	0.06	24934
CP-29-PA-4	●	M3	M3 ねじ・ボルト他 screw, bolt, other	0.06	24935

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



抜け止めワッシャー

PLASTIC RETAINING WASHERS

特徴 Feature

- 難燃材(UL94 HB適合)を使用。
- ねじやボルト、ファスナーの先端に差込むだけで抜け止めになります。
- パネル表面の傷防止用にも利用できます。
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 HB) is used.
- Retaining effect is obtained simply by inserting the washer onto the end of the screw, bolt or fastener.
- Can also be used to prevent scratching of the panel surface.

仕様

- 材質: ポリアミド(PA6)
- 標準色: 白色

用途

- ねじ・ボルト・ファスナーの抜け止めとして(A-176・C-281・C-210など)

納期

- 標準在庫品

備考

- CP-29-PA-2はM5・M6に利用できます。
- フッ素製も製作します。
- 1袋100個入

Speci-
fications

- Material: Polyamide (PA6)
- Standard color: White

Specific-
use

- As a retainer for screws, bolts and fasteners (A-176・C-281・C-210 etc)

Remarks

- CP-29-PA-2 can be used with M5/M6 screws.
- One pack 100 pcs

使用例

Example of application

