


CP-29-EMC

プラスチック製



CP-29-EMC-M4



使用例


Example of application

CP-29-EMC-M

導電性樹脂ワッシャー
Conductive resin
washer

C-300-MCU-M

導電性マスキングテープ
Shielding tapes



塗装筐体との導通にはワッシャータイプの導電性マスキングテープ(C-300-MCU-M)をご使用ください。
Use washer-format shielding tape (C-300-MCU-M) for electrical connection to casing receiving the application.



導電性樹脂ワッシャー

CONDUCTIVE RESIN WASHERS

特徴 Feature

- 表面抵抗は0.1Ω以下
- 均一な電気めっきを施しているため、シールド効果に優れています。
- 振動によるビビリ音の防止
- ポリアミド樹脂を使用しているため、柔軟性があり、傷つけることもありません。
- 抜け防止構造になっています。

- Surface resistivity is 0.1Ω or less.
- Uniform electroplating provides excellent shielding effect.
- Stops vibrational noise.
- Employs polyamide resin, so is flexible and resists scratching.
- Prevents detaching.

仕様

- 材質：ポリアミド(PA6)
- 表面仕上：ニッケルめっき

備考

- ローレットつまみにも使用できます。
- 他のサイズも製作します。

Specifications

- Material: Polyamide (PA6)
- Finish: Nickel plating

Remarks

- Also usable with knurled knob.

商品番号 Product No.	RoHS 10	φd	φD	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-29-EMC-M4	●	3.7	10	0.07	24453
CP-29-EMC-M5	●	4.6	11	0.08	24592
CP-29-EMC-M6	●	5.6	12	0.09	24488

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。