

フレームの組立て・分解が劇的にスピードアップ Assembling and disassembling frames is dramatically faster




CP-950-30
本体
Body



CP-950-30-SP
スペーサー
Spacer

許容荷重 Allowable load



※パネルの重心がアルミフレームに面している場合を想定しています。




※アルミフレームの耐荷重は別途考慮してください。

※Assumes panel center of gravity is pressed to the aluminum frame.

※Be sure to take load capacity of aluminum frame into account.


[CP-950-30]

本体
Body




スペーサー (別売)
CP-950-30-SP
Spacer (sold separately)

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




[CP-950-30-SP]

スペーサー
Spacer



ブラックタイプ
も製作できます。



適合アルミフレーム
(溝幅8mm)

- ・ミスミ製 6シリーズ
- ・SUS製 SF30シリーズ
- ・Applicable aluminum frame (groove width 8mm)
- ・Misumi 6 series
- ・SUS SF30 series

適用パネル板厚T
※最大適用板厚5mm

Applicable panel thickness
※Max. applicable panel thickness

スペーサー使用枚数 (N) を求める計算式 $N=5-T$
※計算結果に小数点以下がある場合には四捨五入
例: $T=1.6$ の場合 $N=5-1.6=3.4 \rightarrow 3$ 枚

To calculate number of spacers (N) required $N=5-T$
※Round decimal places in calculation result
Example: For $T=1.6$ $N=5-1.6=3.4 \rightarrow 3$ spacers

特徴 Feature

- パネルをアルミフレームに簡単に固定できます。
- 製品本体にナットが内蔵されており、作業時間が大幅に短縮できます。
- 高強度樹脂を採用
- Easily fix panels to aluminum frames.
- Nuts are incorporated in the product, allowing a much shorter work time.
- Uses strong plastic

仕様

- 材 質:
本体/ポリアミド (PA-GF50)
ボルト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
ナット/ステンレス鋼板 (SUS304)
スペーサー/ポリアセタール (POM)
- 標準色: ライトグレー

用途

- アルミフレーム筐体

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 推奨締め付けトルク: 2.3N・m
- 電動工具での締め付け・取外しはしないでください。
- スペーサー (CP-950-30-SP) は別売です。
- 取外す際には最後までボルトを回してください。
- その他のアルミフレームについてはお問合せください。

Speci- fications

- Material: Body: Polyamide (PA-GF50)
Bolt: Stainless steel rod (SUS304)
Nut: Stainless steel sheet (SUS304)
Spacer: Polyacetal (POM)
- Standard color: Light gray

Specific use

- Aluminum frame casings

Remarks

- Recommended tightening torque: 2.3N・m
- Do not use a power tool to tighten/untighten.
- Spacer (CP-950-30-SP) sold separately.
- Turn bolts completely out when removing.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-950-30	●	本体 Body	7	25181
CP-950-30-SP	●	スペーサー Spacer	0.2	25219

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。