



特徴 Feature






- ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ
- Very compact size. (nut diam.: 12mm, overall length under neck: 29mm)



S-183-90-B

キーNo.488A
Key

[S-183-90-B]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

仕様	● 材 質: 本体/ポリカーボネート(PC) ローター/亜鉛合金(ZDC) キー/黄銅条(C2680R) ● 表面仕上: 本体/光沢クロムめっき ローター/クロムめっき(MZCr) キー/ニッケルめっき(MBNi) ● 鍵 番 号: 488A ● 付 属 品: キー2本
用途	● コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー
納期	● 標準在庫品
スイッチ部特性	● 定 格: AC125V・1A(抵抗負荷) DC30V・0.5A(抵抗負荷) 最小適用負荷: DC5V・10mA(抵抗負荷) ● 接触抵抗: 100mΩ以下 ● 絶縁抵抗: 100MΩ以上(250VDC) ● 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分間) 非連続端子間 AC500V 各端子と非充電金属部間 AC500V ● 耐 久 性: 機械的3万回以上 電氣的1万回以上 ● 接点材料: 銀めっき ● 使用周囲温度: -15~+70℃(氷結しないこと) ● 使用周囲湿度: 85%RH以下(結露しないこと) ● 耐 振 動: 10~55Hz 複振幅1.5mm ● 耐 衝 撃: 30G
備考	● 鍵違いも製作します。

Specifi-cations	● Material: Main body: Polycarbonate (PC) Rotor: Zinc alloy (ZDC) Key: Brass (C2680R) ● Finish: Main body: High-luster chrome plating Rotor: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNi) ● Key No.: 488A ● Accessories: Two keys
Specific-use	● Computer peripherals, crimesproof and fireproof security equipment, small special phones and transceivers
Switch character-istic	● Rated: AC125V 1A (resistance load) DC30V 0.5A (resistance load) Min. applicable load: DC5V 10mA (resistance load) ● Contact resistance: 100mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (250VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC500V Between each terminal and non-charged metal: AC500V ● Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 10,000 time or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -15℃ to +70℃ (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
S-183-90-B同番 keyed alike		14	40326
S-183-90-BC同番 keyed alike			40327

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が抜き差しできます。

Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	B 位置 B position	C 位置 C position
S-183-90-B (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-183-90-BC (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC