



K-200MYS

亜鉛合金製 フランジ式 ストッパー付

K-200MY

亜鉛合金製 フランジ式 ストッパーなし

K-200MYNS

亜鉛合金製 ねじ式 ストッパー付

K-200MYN

亜鉛合金製 ねじ式 ストッパーなし



K-200MYS-40

K-200MYNS-40

特徴 Feature

- 取付け高さが低く小型軽量
- 旋回がスムーズ
- 双輪ですので、走行安定性抜群
- Installing height is small and wheels are small and lightweight.
- Swiveling is smooth.
- Travel stability is outstanding.

仕様

- 材 質 : 本体/亜鉛合金ダイカスト (ZDC) 車輪/ナイロン
- 表面仕上 : 本体/クロムめっき (MZCr)
- 標準色 : ブラック

用途

- OA機器・ワゴン

納期






- 標準品・・・納期お問合せください

Specifi-
cations

- Material:
Main body: Zinc alloy die casting (ZDC)
Wheel: Nylon
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
- Standard color: Black

Specific use

- OA equipment and wagons

〔フランジ式〕
Flange type

〔ねじ式〕
Screw type

〔フランジ式〕
Flange type

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	φD	H ₁	L	W ₁	W ₂	t	φd	R	P.C.D.	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-200MY-40	●	ストッパーなし Without stopper	40	60	12.5	39	12	2.3	5	23	34	490	129	30719
K-200MYS-40	●	ストッパー付 With stopper	40	60	12.5	39	12	2.3	5	23	34	490	134	30721
K-200MY-50	●	ストッパーなし Without stopper	50	74.5	17	45	13.5	3	5.5	27	40	780	208	30720
K-200MYS-50	●	ストッパー付 With stopper	50	74.5	17	45	13.5	3	5.5	27	40	780	212	30722

〔ねじ式〕
Screw type

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	φD	H ₁	H ₂	L	W ₁	W ₂	M	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-200MYN-40	●	ストッパーなし Without stopper	40	53	19	12.5	39	12	M10×1.5	490	110	30723
K-200MYNS-40	●	ストッパー付 With stopper	40	53	19	12.5	39	12	M10×1.5	490	125	30725
K-200MYN-50	●	ストッパーなし Without stopper	50	67	14	17	45	13.5	M12×1.75	780	178	30724
K-200MYNS-50	●	ストッパー付 With stopper	50	67	14	17	45	13.5	M12×1.75	780	188	30726

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。