

K-1020
ステンレス製K-20
鉄製重量戸車 (VH兼用型)
WHEELS (VH combined use)

特徴 Feature

- アングルレール・フラットレールにもマッチ (VH兼用型)
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 高級機械用ベアリング内蔵
- Match the angle rail and flat rail. (VH combined use)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Bearings for high-performance machine are built in.

[K-1020]

仕様

- 材質:
フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
車輪/ステンレス (SUS303)
ベアリング/高炭素クロム軸受鋼 (SUJ)
- 表面仕上: 研磨材使用
- 用途: 門扉・食品機械・屋外用機器
- 納期: 標準品・・・納期お問合せください
- 備考: K-20は鉄製です。(車輪・黒塗装: 本体・亜鉛めっき処理)
- ベアリングがステンレス (SUS440C) 製、MCナイロン車もあります。
- 耐熱グリス仕様もあります。

仕様

- 材質:
フレーム/熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪/鉄鋳物 (FC)
ベアリング/高炭素クロム軸受鋼 (SUJ)
- 表面仕上:
フレーム/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
車輪/焼付塗装 (黒)

[K-1020]

Speci-
fications

- Material:
Frame: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Wheel: Stainless steel (SUS303)
Bearing: High carbon chromium bearing steels (SUJ)

Specific use
Remarks

- Finish: Abrasives used
- Gate doors, food and outdoor equipment
- K-20 is iron. (Wheel: black oxide coated; body: zinc plating)

[K-20]

Speci-
fications

- Material:
Frame: Hot rolled steel plate (SPHC)
Wheel: Cast iron (FC)
Bearing: High carbon chromium bearing steels (SUJ)
- Finish:
Frame: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Wheel: Baked (Black)



K-1020-50



K-20-70

ステンレス ガイドローラー
Stainless guide rollers

K-1040

ガイドローラーを引戸上部に取付けるとレールは下部の1本でOK。
鉄製もあります。
When guide rollers are attached to the upper of a sliding door, only one lower rail is needed.
Iron-made is available.

[ステンレス製] Stainless steel

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD1	φD2	H	L	W1	W2	W3	W4	W5	P	t	φd	許容荷重N /2個当たり Allowable load / two units	製品質量 (g) Mass	コード Code
K-1020-50	●	50	39	54	110	26	18	7	5	41	88	2.5	10	1,960	365	30775
K-1020-60	●	60	48	65	120	28	20	8	5	47	98	3	10	2,940	590	30776
K-1020-75	●	75	59	80	150	33	25	10	5	54	128	3	10	4,900	1,150	30777
K-1020-90	●	90	72	100	180	38	27	14	6	60	146	4	14	6,860	1,630	30778
K-1020-100	●	100	80	110	220	42	30	14	6	67	176	4	14	9,800	2,350	30779

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

[鉄製] Iron

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD1	φD2	H	L	W1	W2	W3	W4	W5	P	t	φd	許容荷重N /2個当たり Allowable load / two units	製品質量 (g) Mass	コード Code
K-20-50	●	50	39	54	110	26	18	7	5	41	88	2.6	10	1,760	365	30758
K-20-60	●	60	48	65	120	28	20	8	5	41	98	3	10	2,160	535	30759
K-20-70	●	70	55	77.5	150	33	25	10	5	48	128	3	10	2,740	970	30760
K-20-80	●	80	65	85	160	35	25	10	5	53	138	4	10	2,940	970	30761
K-20-90	●	90	72	100	180	38	27	12	6	66	146	4	14	4,900	1,645	30762
K-20-100	●	100	80	110	220	42	30	14	6	66	176	4	14	5,900	2,200	30763

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。