

KC-24-3

プラスチック製

小型レベルアジャスター



クイックアジャスター

QUICK ADJUSTERS

K

キャスター・アジャスター
スライドレール

キャスター

その他の
K製品

モニター
アーム




LEVEL ADJUSTERS
レベル
アジャスター

ペダル
ロック


スライド
レール




KC-24-3



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimension



使用例 Example of application



特徴 Feature

- ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。
- 取付けは差込むだけのワンタッチ装着
- 3種類の板厚に対応します。(1.2, 1.6, 2.0mm)
- The height can be adjusted by pushing the button, and after setting, fine adjustments can be made with the foot rotated.
- These can be installed one-touch by pushing in.
- Three kinds of panel thickness can be used. (1.2, 1.6, and 2.0mm)

仕様

- 材質：本体／ABS樹脂
シャフト／冷間圧造用炭素鋼線
- 適用板厚：1.2, 1.6, 2.0
- その他：耐久回数：5,000回

用途

- プロジェクターなど角度調整を必要とする機器

納期

- 標準在庫品


Specifications

- Material: Main body: ABS resin
Shaft: Cold rolled carbon steel wire (SWCH)

Specific-use

- Applicable panel thickness: 1.2/1.6/2.0
- Others: No. of times for durability: 5,000 (times)
- For equipment like a projector needed to adjust the angle.

使用例 Example of application



商品番号 Product No.	RoHS 10	耐荷重N Load resistant	製品質量(g) Mass	コード Code
KC-24-3	●	147	11	22925

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。